

0.08

0.25

1.00

0.25

1.50

0.20

0.20

1.70

TAPA REGISTRO ARQUETA

FÁBRICA LADRILLO

SISTEMA DE REGISTRO Y MONITORIZACIÓN DEL AGUA

COLLARÍN Y PERFORACIÓN DE TUBERÍA PARA Sonda, CON VÁLVULA DE CORTE

TUBERÍA FUNDICIÓN Ø150mm

SOLERA HORMIGÓN HM-20

GRAVA COMPACTADA Ø max 15mm

0.25 1.00 0.25

0.08

1.50

0.20

1.70

TAPA REGISTRO ARQUETA

FABRICA LADRILLO

TUBERÍA FUNDICIÓN Ø350mm

SOLERA HORMIGÓN HM-20

□ 2.20

0.10

0.30

0.50

1.22

1.84

0.20

2.40

ALZADO-SECCIÓN

Technical drawing of a square tile with a central hole and a cross-shaped cutout. The tile has a total width and height of 1.70. The central hole has a diameter of 0.25. The cross-shaped cutout has a width of 1.00. The tile is labeled "FÁBRICA LADRILLO".

INSTALACIONES

Architectural floor plan of a room with the following dimensions and labels:

- Overall Dimensions:**
 - Width: 2.40 m
 - Depth: 2.00 m
- Internal Dimensions:**
 - Internal Width: 1.84 m
 - Internal Depth: 1.62 m
 - Door Width: 0.80 m
 - Door Swing Radius: 0.94 m
 - Door Thickness: 0.02 m
 - Door Height: 0.60 m
- Labels:**
 - SOLERA HORMIGÓN HM-20, e=20cm** (Concrete slab)
 - CASETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA 2.00x2.00x2.20(exterior) 8 cm de espesor** (Prefabricated concrete casing)
 - HUECO LATERAL VENTILACIÓN 0.60x0.50 cm CON REJILLA** (Side ventilation opening with grille)
 - PUERTA METÁLICA CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y APERTURA EXTERIOR** (Metal door with security lock and exterior opening)

2.50

DN 350 mm

DN 150 mm

FILTRO

ESTABILIZADOR

CAUDALÍMETRO

DN 80 mm

DN 350 mm

DN 150 mm

DN 350 mm

2.65

HORMIGÓN ARMADO HA-25

CERRAMIENTO CON COBRI-
DE HORMIGÓN HA-25 CON
PERFILES UPN 200 Y ACCES-
CON TAPA DE REGISTRO D-
DIAMETRO 600 mm

* ALTURA LIBRE DE CAMARA 2.00 m

PLANTA

Diagrama de la sección transversal de las cobijas, mostrando tres unidades separadas por juntas. Las juntas están selladas con mastic o similar. El diagrama incluye una escala vertical de 0.02 y una etiqueta 'UPN' que indica la posición de la unidad.

SECCIÓN TRANSVERSAL COBIJAS
S/E

ALÍMETRO

COBIJAS PREFABRICADAS DESMONTABLES

VER DETALLE PUNTOS ENGANCHE

0.81 0.81 0.81 0.81

VIARIO PÚBLICO

TAPA METÁLICA

PARCELA

ARQUETA INTEGRAL DE PVC CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL

ESCOTADURA PARA ALOJAMIENTO DE ACOMETIDA

LLAVE DE CUADRADILLO

POLIETILENO PN-10

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 50x50

ENLACE ROSCA MACHO

CODO 45°

COLLARIN

TUBERÍA RED GENERAL (FIBROCEMENTO O FUND)

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO O MASTIC BITUMINOSO